

CHEVRON LUBRICANTE DELO



Número de Parte	Características
<p>CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W-40</p> <p>M222290D (Tambor) M222290P (Cubeta) M222290G (Galón)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aprobado por API CK-4 Cumple con las especificaciones: Cummins 20086 Daimler MB 228.31 Especificación de Fluidos Detroit (DFS) 93K222 Apto para flotas mixtas (Diesel y gasolina) Tecnología Avanzada ISOSYN® Garantía de protección superior
<p>LUBRICANTE PARA ENGRANAJE</p> <p>Delo Gear ESI SAE 80W-90</p> <p>M224503D (Tambor) M224503P (Cubeta)</p> <p>Delo Gear ESI SAE 85W-140</p> <p>M224504D (Tambor) M224504P (Cubeta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aprobado por API GL-5 y MT-1 Aditivo de presión extrema único de compuesto inorgánico Aprobado para drenado extendido de Meritor y Mack Delo Gear ESI SAE 80W-90 fue probado en campo en más de 100 camiones Clase 8, en la carretera, con intervalos de drenado de 800.000 a 1,200,000 kms
<p>FLUIDO SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN DELO® SYN-TRANS XV SAE 75W-80</p> <p>M223079P (Cubeta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Recomendado para transmisiones de Carga Pesada Fluido premium completamente sintético de servicio pesado para transmisiones manuales automáticas específicamente formulado para una operación uniforme para transmisiones I-Shift y Mack® mDrive™
<p>GRASA DELO GREASE EP 2</p> <p>M235208D (Tambor) M235208P (Cubeta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aprobado por aplicaciones NLGI GC-LB Adecuado para camiones de Carga Pesada

Abastecerse de productos CHEVRON disponibles a través de PACCAR PARTS.